

高环建表〔2024〕02号

安阳中原高新技术产业开发区管委会
关于安阳恒华针织有限公司安阳恒华针织有限公司成
衣水洗项目环境影响报告表的批复意见

安阳恒华针织有限公司：

你单位（914105003372323413）关于《安阳恒华针织有限公司成衣水洗项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，该项目环评审批事项在北关区政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条第二款等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、依据“环评”结论；批准安阳恒华针织有限公司成衣水洗项目报告表。项目建设地点位于河南省安阳市北关区柏庄镇青春村北粮库东。总投资：600万元、环保投资：35万元。本次扩建项目主要建设一条成衣水洗线，年可水洗普通服装1000万件成衣。

二、项目执行的有关环境保护标准按“环评”中提出的标准执行。

三、根据环评报告，本项目新增污染物排放总量：颗粒物：0.0183t/a，SO₂：0.0136t/a，NO_x：0.103t/a，COD：1.4121t/a，NH₃-N：0.1412t/a。需倍量替代大气污染物：颗粒物：0.0366t/a，SO₂：0.0272t/a，NO_x：0.206t/a。关停企业安阳市钢铁实业有限责任公司北关分公司大气污染物削减量作为本项目大气污染物倍量替代源，安阳博华水务投资有限公司作为本项目 COD、NH₃-N 等量替代源。

四、建设单位应向社会公众主动公开已经批准的“环评报告表”，并接受相关方的咨询。

五、你单位应全面落实《报告表》施工期、运行期提出的各项生态环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）项目运营期，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。项目废气主要为锅炉烟气、污水处理站产生的恶臭气体。燃气锅炉采用低氮燃烧技术，后由 8m 高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/089-2021）中 SO₂ 10mg/m³，NO_x 30mg/m³的要求，燃烧后废气中颗粒物含量小于 5mg/m³，满足《锅炉大气污染物排放标准》

（DB41/2089-2021）限值要求。在产生恶臭气体的工段采取加盖处理，并将恶臭气体引至生物过滤+活性炭吸附处理后外排，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准要求。

2、废水。本项目废水主要为水洗（脱水）废水、软水制备废水、锅炉排污水及生活污水。本项目废水经“混凝沉淀+气浮+A/O 生化处理+二沉池”处理后水质能够满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 3 间接排放限值，同时满足安阳市博华水务有限公司收水水质标准，60%排入安阳市博华水务有限公司进一步处理；40%进入“砂滤+超滤”处理后能够满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水、工艺与产品用水的限值要求，回用水洗前端工序。生活污水排入化粪池，定期清掏。

3、固废。本项目生产过程产生的固废有废树脂、污泥、废包装桶、废活性炭，全部为一般固废。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一收集处理。一般固废间、污泥间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求。

4、噪声。本项目噪声主要来自水洗机、脱水机、烘干机、锅炉、风机、水泵等设备运行时产生的噪声。采用基础减振、隔声封闭等措施，采取上述隔声降噪措施后，东、南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2 类标准限值（昼间 60dB（A）；夜间 50dB（A））。

（二）按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设

立明显标志。并认真落实《报告表》提出的监测计划，发现问题及时采取相应的整改措施。

（三）如果国家、省、市颁布污染防治新的政策和排放标准，按照新政策和排放标准执行，并加强环境管理，不断提升污染治理水平。

六、本项目投入运营前，需严格按照《排污许可管理条例》第二十四条和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求申报排污许可证。

七、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求进行竣工验收。验收合格后，方可投入使用。

八、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我单位重新审核。如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，需重新报批环境影响评价文件。

2024年5月17日